



— Plus —



G-Snack Plus 8 Master

## G-Snack Plus Multiproduits

### L'IDEAL

SandenVendo présente le NOUVEAU **G-Snack** Plus HS8 et HS6.

Une gamme d'appareils évolutifs qui accorde plus d'espace que son prédécesseur (+105 mm) sans pour autant changer l'encombrement.

La ligne G-Snack Plus possèdent les meilleures caractéristiques techniques requises sur le marché tout en la proposant à un tarif compétitif





MODEL	G-SNACK PLUS 8 MASTER - HS8	G-SNACK PLUS 8 SLAVE - HL8	G-SNACK PLUS 6 MASTER - HS6	G-SNACK PLUS 6 SLAVE - HL6
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830 x 975 x 845	1830 x 825 x 845	1830 x 830 x 845	1830 x 680 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	295 kg	240 kg	275 kg	220 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	8	8	6	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 56	Max. 56	Max. 42	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C	+2°C jusqu'à +18°C	+2°C jusqu'à +18°C	+2°C jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	600 W	600 W	550 W	550 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)	ST (+16°C jusqu'à +38°C)	ST (+16°C jusqu'à +38°C)	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE STANDARD **	203 wh/h	193 wh/h	200 wh/h	190 wh/h
CLASSE ÉNERGÉTIQUE (EVA EMP) **	A+	A+	A+	A+

\*\* Selon EVA EMP 3.0 Données disponibles sur demande



## OPTIONS

- ▶ ASCENSEUR
- ▶ DUO SYNCRO SPIRALE
- ▶ DOUBLE SPIRALES
- ▶ DOUBLE CAPACITE
- ▶ PROTECTION TOIT
- ▶ CLAVIER ET INTRODUCTION MONNAIE SECURISES
- ▶ KIT PROTECTION VITRE
- ▶ KIT PROTECTION SERRURE
- ▶ KIT FIXATION SOL ET MUR
- ▶ 7ÈME PLATEAU
- ▶ SERRURE CODEE RIELDA
- ▶ CACHE PIEDS
- ▶ KIT TRIANGLE / BAGUETTE
- ▶ LABELISATION
- ▶ COLORIS SPECIFIQUE


## COLORIS STANDARD



**DUO SYNCRO SPIRALE**  
Un système innovant à double moteurs permettant une synchronisation parfaite. Idéal pour les produits larges et volumineux.




**ASCENSEUR**  
Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats.



### CONTRÔLE DE SÉCURITÉ SANITAIRE

Lorsque la température reste supérieure à la température de consigne pendant plus de 30 mn la vente sera anhilée. La température de sécurité peut être programmée à partir d'un plateau couvrant également les plateaux inférieurs.



### ECONOMISER L'ÉNERGIE

L'éclairage peut être désactivé et réactivé à votre demande selon l'heure du matin et du soir. L'appareil restera toujours en service.